

Bistabile Temp.- Zeit - Wechselanzeigen in robuster 7-Segment – Klappankertechnik / für Innen- und Außeneinsatz als montagefertiger Bausatz zum Einbau z.B. in ein Anzeigetableau

1a) **Bistab. Großziffern-Wechselanzeige S&S- K-UT 10 / 1 – GE- Bausatz**
7-Segment - Anzeige, für die abwechselnde Anzeige

der Uhrzeit, der Außentemperatur und des Datums

mit sehr guten Ableseeigenschaften auch bei direkter Sonneneinstrahlung
ähnlich nebenstehender Abbildung, jedoch in robuster bistabiler Klappankertechnik
(s. hierzu die Abb. unter www.schriever-schulz.de/grossfunkuhren.htm)

Ziffernhöhe : 100 mm (max. Ablesentfernung : ca. 45 – 50 m)

Farbe : gelb (empfohlen → Zusatzkennbuchstaben : - GE;
andere Farben optional, z.B. weiß → - WS), dkl. Hintergrund

4 Stellen (bei Minustemperaturen wird an der 1. Stelle ein „Minuszeichen“ angezeigt,
die Ziffern rutschen nach rechts und das „C“ entfällt),

1-zeilig, **einseitig lesbar**, ohne Zusatzbeschriftung

mit DCF-77 - Funkempfänger, absetzbar mit Kabel, für optimalen
Empfangsstandort sowie mit Außentemperaturfühler mit 10 m Kabel

als montagefertiger Einbausatz für den Innen- und Außeneinsatz,
kpl. einbaufertig im Montagerahmen (= Gehäuse mit offener Rückseite;
bei Außeneinsatz müsste das Wetterschutzgehäuse kundenseits beige stellt werden);
Abmessungen : 500 x 180 x 75 mm (B x H x T), IP 54,
Versorgungsspannung : 230 V AC , kpl. verkabelt und verdrahtet



Abb. : LCD-Anzeige



bistabile
Klappanker-
ziffer

1b) **Bistab. Großziffern-Wechselanzeige S&S - K-UT 10 / 2 – GE- Bausatz**

Ausführung wie Pos. 1a, d.h. **4-stellig, Ziffernhöhe : 100 mm , gelb,**
als montagefertiger Einbausatz für den Innen- und Außeneinsatz, jedoch
doppelseitig ablesbare Ausführung

mit 150 mm Zeichenhöhe :

2a) **Bistab. Großziffern-Wechselanzeige S&S - K-UT 15 / 1 – GE- Bausatz**

als montagefertiger Einbausatz für den Innen- und Außeneinsatz,
Ausführung ähnlich Pos. 1a, d.h. u.a. **4-stellig, 1-zeilig, einseitig lesbar, Farbe: gelb**
jedoch **Ziffernhöhe : 150 mm** (max. Ablesentfernung : ca. 65 – 75 m)
Gehäuseabmessungen : 800 x 255 x 75 mm (B x H x T)

2b) **Bistab. Großziffern-Wechselanzeige S&S - K-UT 15 / 2 – GE- Bausatz**

Ausführung wie Pos. 2a, d.h. u.a. **4-stellig, Ziffernhöhe : 150 mm, gelb**
jedoch **doppelseitig ablesbare Ausführung**
Gehäuseabmessungen : 800 x 255 x 150 mm (B x H x T)

dazu, falls gewünscht / erforderlich : **Sensor- Strahlenschutzgehäuse**

(erforderlich, sofern der Temp.-Fühler nicht im Schatten montiert werden kann)

zu den Bistabilen Temp.- Zeit - Wechselanzeigen
in robuster 7-Segment – Klappankertechnik / für Innen- und Außeneinsatz
als montagefertiger Bausatz zum Einbau z.B. in ein Anzeigetableau



mit 250 mm Zeichenhöhe :

3a) **Bistab. Großziffern-Wechselanzeige S&S- K-UT 25 / 1 – GE- BS**

für die abwechselnde Anzeige
der Uhrzeit, der Außentemperatur und des Datums

Ausführung ähnlich Pos. 1a, d.h. u.a. **4-stellig, 1-zeilig, einseitig lesbar, Farbe: gelb**
jedoch **Ziffernhöhe : 150 mm** (max. Ablesentfernung : ca. 65 – 75 m)
Gehäuseabmessungen : 1.070 x 306 x 80 mm (B x H x T)

3b) **Bistab. Großziffern-Wechselanzeige S&S- K-UT 25 / 2 – GE- BS**

Ausführung wie Pos. 3a, d.h. u.a. **4-stellig, Ziffernhöhe : 250 mm, gelb**
jedoch **doppelseitig ablesbare Ausführung**, Geh.-Abm.: 1070 x 306 x 160 mm (B x H x T)

mit 300 mm Zeichenhöhe :

4a) **Bistab. Großziffern-Wechselanzeige S&S- K-UT 30 / 1 – GE- BS**

Ausführung ähnlich Pos. 1a, d.h. u.a. **4-stellig, 1-zeilig, einseitig lesbar, Farbe: gelb**
jedoch **Ziffernhöhe : 300 mm** (max. Ablesentfernung : ca. 130 – 150 m)
Abmessungen / Ziffer : 275 x 395 x 86 mm (B x H x T)

4b) **Bistab. Großziffern-Wechselanzeige S&S- K-UT 30 / 2 – GE- BS**

Ausführung wie Pos. 4a, jedoch **doppelseitig ablesbare Ausführung**

mit 450 mm Zeichenhöhe :

5a) **Bistab. Großziffern-Wechselanzeige S&S- K-UT 45 / 1 – GE- BS**

als montagefertiger Einbausatz für den Innen- und Außeneinsatz,
Ausführung ähnlich Pos. 1a, d.h. u.a. **4-stellig, 1-zeilig, einseitig lesbar, Farbe: gelb**
jedoch **Ziffernhöhe : 450 mm** (max. Ablesentfernung : ca. 200 – 220 m)
Abmessungen / Ziffer : 400 x 575 x 86 mm (B x H x T)

5b) **Bistab. Großziffern-Wechselanzeige S&S - K-UT 45 / 2 – GE- BS**

Ausführung wie Pos. 5a, jedoch **doppelseitig ablesbare Ausführung**

mit 600 mm Zeichenhöhe :

6a) **Bistab. Großziffern-Wechselanzeige S&S- K-UT 60 / 1 – GE- BS**

Ausführung ähnlich Pos. 1a, d.h. u.a. **4-stellig, 1-zeilig, einseitig lesbar, Farbe: gelb**
jedoch **Ziffernhöhe : 600 mm** (max. Ablesentfernung : ca. 250 – 300 m)
Abmessungen / Ziffer : 515 x 710 x 91 mm je Ziffer (B x H x T)

6b) **Bistab. Großziffern-Wechselanzeige S&S- K-UT 60 / 2 – GE- BS**

Ausführung wie Pos. 6a, jedoch **doppelseitig ablesbare Ausführung**