

unter Zugrundelegung der allgemein üblichen Lieferbedingungen der Elektro - Industrie

Angebotsgültigkeit : ca. 2 Monate nach Erhalt dieser Preisinformation, sofern nicht anderes angegeben  
Preisstellung : aussch. Versand- und Verp.-Kosten, + MWSt  
Lieferzeit : ca. 5 - 12 Werkzeuge, je nach Bestellzeitpunkt; bitte speziell erfragen, falls dringender Bedarf  
Zahlung : 15 Tage nach Rechnungsdatum ohne Abzug

## **Digitalanzeiger für Einheitssignale im Feldgehäuse für Spannungsversorgung mit opt. 2 Grenzkontakten und integrierter Sensorspeisung**

### **Digital - Anzeigegerät(e) S 1010 - 1 - 00 - 00 - 0 - 00 - xxx**

Abmessungen : 100 x 100 x 60 mm, Schutzart : IP 65  
Spannungsversorgung : 230 V AC ( 115 V AC, 24 V AC oder DC  
optional gegen geringen Mehrpreis; s. unten )  
Eingang : Einheitssignale, 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA, 0 ... 10 V  
und Potentiometer, Grundgenauigkeit : < 0,1 % +/- 2 Digit  
mit LED-Display, 14,2 mm hoch, rot  
Anzeigeumfang : +/- 9999, Anzeigebereich und Dezimalpunkt  
über das Tastenmenue frei wählbar  
mit integrierter **Transmitterspeisung** 24 V, max. 50 mA  
ohne Grenzkontakte ( 2 Alarmausgänge optional )  
sonst. techn. Daten sowie Bedienungsanweisung zum Herunterladen von unserer Internetseite



[www.schriever-schulz.de/prozessanzeigen.htm](http://www.schriever-schulz.de/prozessanzeigen.htm)

#### Mehrpriese, falls gewünscht, für :

- 2 Alarmausgänge / Relaiswechsler
- Analogausgang 0 / 4 ... 20 mA und 0 / 2 ... 10 V DC kundenseits konfigurierbar
- Spannungsversorgung 115 V 50 / 60 Hz +/- 10 %
- Spannungsversorgung 24 V 50 / 60 Hz +/- 10 %
- Spannungsversorgung 24 V DC +/- 15 %
- Min.- und Max.-Wert- Speicher
- evtl. gewünschte zusätzliche Frontbeschriftung ( max. 3 x 70 mm )

**Stückpreise und Mehrpreise bitte bei SCHRIEVER & SCHULZ erfragen**

**Mengenrabatte** für Geräte gleicher Ausführung :  $\geq 2$  Geräte : 5 % MR;  $\geq 6$  Geräte : 10 % MR;  $\geq 10$  Geräte : 15 % MR

**Digitalanzeigen** in ähnlicher Ausführung **im Feldgehäuse** können wir Ihnen auch für **Temperaturfühleranschluss** und/oder als **Digitaltachometer** und/oder auch als **Sollwertgeber** offerieren. Ebenso liefern wir **Einbauanzeigen im Format 24 x 48 mm - oder 72 x 144 mm** oder auch **Großanzeigen (bis zu einer Ziffernhöhe von 500 mm !)**, **Ein- oder Zweikanal-Leuchtbandanzeiger**, **quadratische Analoganzeiger** und/oder **Flachprofilgeräte** liefern ! Wir verweisen hierzu u.a. auf unsere Internetseite [www.schriever-schulz.de/prozessanzeigen.htm](http://www.schriever-schulz.de/prozessanzeigen.htm)

Dieses Info-Angebot wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Evtl. Irrtümer bleiben vorbehalten.