

Groß - Rundanzeigen



1) **Groß - Rund-Analoganzeige(n) 0-20**

im robusten industrieerprobten Stahlblechgehäuse
mit Frontring für Schalttafeleinbau
Außendurchmesser : 250 mm, Außen-Ø des Übrings : 285 mm
Einbautiefe : ca. 58 mm
Frontscheibe mit normalem Sicherheitsglas
Skalenausschlag : 270 °, Zeigerwelle mittig
Skalenbeschriftung : schwarz auf weißem Grund
Antrieb : Schrittmotor mit Schrittweite 0,3 °, Genauigkeit : 1 %
Spannungsversorgung : 18 ... 28 V AC / DC

Eingang : 0 ... 20 mA oder 0 ... 10 V DC (bitte in Ihrem Auftrag genau aufführen)
mit Normalskalenteilung, z.B. 0 ... 100 (oder gerades Vielfaches, d.h. mit 10er Teilung)
mit Dim.-Beschriftung bis max. 3 Zeichen

wahlweise :

2) **Groß - Rund-Analoganzeige(n) 4-20**

Ausführung wie Pos. 1), d.h. u.a. mit Normalskalenteilung, z.B. 0 ... 100 (oder Vielfaches, s. oben)
jedoch **Eingang : 4 ... 20 mA**

optional, falls gewünscht :

- Hilfsenergie : 230 V AC
- Gerät für Wandaufbau
- Frontscheibe entspiegelt
- Sonder-Skalenausführung (nach Kundenwunsch, sofern realisierbar)
- Dim.-Beschriftung > 3 Zeichen