

unter Zugrundelegung der allgemein üblichen Lieferbedingungen der Elektro - Industrie

Angebotsgültigkeit : ca. 2 - 3 Monate nach Erstellungsdatum dieser Preisinformation, sofern nicht anderes angegeben

Preisstellung : ausschl. Versand- und Verp.-Kosten (bei Inlandsversand: bis zu einer Breite von 500 mm : EUR 39,50 ;
bis 600 mm : EUR 45,-; bis 800 mm : EUR 60,- / Anzeige), + MwSt

Lieferzeit : ca. 12 - 18 Werktage, je nach Ausführungsform und Bestellzeitpunkt

Zahlung : 15 Tage nach Rechnungsdatum ohne Abzug (bei Neukunden und einem Warenwert >= EUR 5.000,- spezielle Konditionen)

LCD- Mosaik- Temp.- Zeit - Wechselanzeigen mit 38 bzw. 88 Segmenten für Innen- und Außeneinsatz als montagefertiger Bausatz zum Einbau z.B. in ein Anzeigetableau

1a) **LCD - Großziffern-Wechsel- Mosaikanzeige S&S- K-LC6-UT6. 4 / 1 – GE- Bausatz**

für die abwechselnde Anzeige der Uhrzeit und der Außentemperatur

Ausführung ähnlich nebenstehender Abb., mit sehr guten Ablesereigenschaften auch bei direkter Sonneneinstrahlung

als montagefertiger Einbausatz für den Innen- und Außeneinsatz,
kpl. verkabelt und verdrahtet; einbaufertig im Montagerahmen

38 Segmente pro Zeichen, **Zeichenhöhe : 64 mm**

Farbe : gelb (= Zusatzkennung „GE“ -> empfohlen ; andere Farben optional), dkl. Hintergrund

Ableseentfernung : max. ca. 30 m , **6 Stellen** , 1-zeilig, **einseitig lesbar**, ohne Zusatz-Beschriftungen

Abmessungen : 380 x 162 x 135 mm (B x H x T), Schutzart : IP 54, Versorgungsspannung : 230 V AC

mit DCF-77 - Funkempfänger, absetzbar für optimalen Empfangsstandort

sowie mit Außentemperaturfühler mit 10 m Kabel



1b) **LCD - Großziffern-Wechsel- Mosaikanzeige S&S- K-LC6-UT6. 4 / 2 – GE- Bausatz**

Ausführung wie Pos. 1a, d.h. u.a. , **6 Stellen** , **Zeichenhöhe : 64 mm**, jedoch

doppelseitig ablesbare Ausführung, Abmessungen : 380 x 162 x 195 mm

mit 100 mm Zeichenhöhe :

2a) **LCD - Großziffern- Wechsel- Mosaikanzeige S&S- K-LC4-UT 10 / 1 – GE- Bausatz**

Ausführung ähnlich Pos. 1, d.h. **einseitig ablesbar**, jedoch **4-stellig**

88 Segmente pro Zeichen, somit sind z.B. auch Kleinbuchstaben sehr lesbar darstellbar

100 mm Zeichenhöhe, Abmessungen : 515 x 300 x 100

2b) **LCD - Großziffern- Wechsel- Mosaikanzeige S&S- K-LC4-UT 10 / 2 – GE- Bausatz**

Ausführung wie Pos. 2a, d.h. **4-stellig** , **100 mm Ziffernhöhe**, **88 Segmente pro Zeichen**

jedoch **doppelseitig ablesbare Ausführung**, Abmessungen : 515 x 300 x 150 mm

dazu, falls gewünscht / erforderlich : **Sensor- Strahlenschutzgehäuse**

(erforderlich, sofern der Temp.-Fühler nicht im Schatten montiert werden kann)

Stückpreise bitte bei SCHRIEVER & SCHULZ erfragen

weitere Optionen, wie z.B. integrierte eingeblendete Fließtexte, am Schluss

Andere Ausführungen, z.B. mit Werbetexten u. dgl., sind selbstverständlich auch lieferbar. Wir verweisen u.a. auf unsere Internetseiten www.schriever-schulz.de/grossanzeigen-seite.htm .

Dieses Info - Angebot wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Evtl. Irrtümer bleiben vorbehalten.

SCHRIEVER & SCHULZ & Co. GmbH Ing.- und Verkaufsbüro **Eichstr. 25 B, D - 30880 Laatzen**

* Im Internet unter www.schriever-schulz.de * E-Mail: info@schriever-schulz.de / Tel. ++49 (0)511 86 45 41

*** bereits seit 1958 ein zuverlässiger Partner auf dem Mess- und Regelsektor *** / Fax ++49 (0)511 86 41 56

**zu den LCD- Mosaik - Temp.- Zeit - Wechselanzeigen
mit 38 bzw. 88 Segmenten / für Innen- und Außeneinsatz
als montagefertiger Bausatz zum Einbau z.B. in ein Anzeigetableau**



- 2c) **LCD - Großziffern- Wechsel- Mosaikanzeige S&S- K-LC6-UT 10 / 1 – GE- Bausatz**
Ausführung ähnlich Pos. 2a, d.h. **einseitig ablesbar**, 88 Segmente pro Zeichen
100 mm Zeichenhöhe (Ableseentfernung : max. ca. 40 – 50 m)
jedoch **6-stellig**, Abmessungen : 700 x 300 x 100
- 2d) **LCD - Großziffern- Wechsel- Mosaikanzeige S&S- K-LC6-UT 10/ 2 – GE- Bausatz**
Ausführung wie Pos. 2c, d.h. **6-stellig** , **100 mm Ziffernhöhe**, 88 Segmente pro Zeichen
jedoch **doppelseitig ablesbare Ausführung**, Abmessungen : 700 x 300 x 150 mm

mit 150 mm Zeichenhöhe :

- 3a) **LCD - Großziffern- Wechsel- Mosaikanzeige S&S- K-LC4-UT 15 / 1 – GE- Bausatz**
Ausführung ähnlich Pos. 1a, d.h. **einseitig ablesbar**, **4-stellig**,
38 Segmente pro Zeichen (88 Segmente sind momentan nur bei den 100 mm Anzeigen realisierbar)
jedoch **150 mm Zeichenhöhe** (Ableseentfernung : max. ca. 60 – 75 m)
Abmessungen : 670 x 340 x 100 mm
- 3b) **LCD - Großziffern- Wechsel- Mosaikanzeige S&S- K-LC4-UT 15/ 2 – GE- Bausatz**
Ausführung wie Pos. 3a, d.h. **4-stellig** , **150 mm Ziffernhöhe**, 38 Segmente pro Zeichen
jedoch **doppelseitig ablesbare Ausführung**, Abmessungen : 670 x 340 x 150 mm
- 3c) **LCD - Großziffern- Wechsel- Mosaikanzeige S&S- K-LC6-UT 15 / 1 – GE- Bausatz**
Ausführung ähnlich Pos. 3a, d.h. **einseitig ablesbar**, 38 Segmente pro Zeichen
150 mm Zeichenhöhe (Ableseentfernung : max. ca. 60 – 75 m)
jedoch **6-stellig**, Abmessungen : 980 x 340 x 100 mm
- 3d) **LCD - Großziffern- Wechsel- Mosaikanzeige S&S- K-LC6-UT 15/ 2 – GE- Bausatz**
Ausführung wie Pos. 3c, d.h. **6-stellig** , **150 mm Ziffernhöhe**, 38 Segmente pro Zeichen
jedoch **doppelseitig ablesbare Ausführung**, Abmessungen : 980 x 340 x 150 mm

dazu, falls gewünscht / erforderlich : **Sensor- Strahlenschutzgehäuse**
(erforderlich, sofern der Temp.-Fühler nicht im Schatten montiert werden kann)

Stückpreise bitte bei SCHRIEVER & SCHULZ erfragen

weitere Optionen, wie z.B. integrierte eingeblendete Fließtexte, am Schluss

SCHRIEVER & SCHULZ & Co. GmbH Ing.- und Verkaufsbüro Eichstr. 25 B, D - 30880 Laatzen

* Im Internet unter www.schriever-schulz.de * E-Mail: info@schriever-schulz.de / Tel. ++49 (0)511 86 45 41

*** bereits seit 1958 ein zuverlässiger Partner auf dem Mess- und Regelsektor *** / Fax ++49 (0)511 86 41 56

**zu den LCD- Mosaik - Temp.- Zeit - Wechselanzeigen
mit 38 bzw. 88 Segmenten / für Innen- und Außeneinsatz
als montagefertiger Bausatz zum Einbau z.B. in ein Anzeigetableau**

mit 220 mm Zeichenhöhe :



- 4a) **LCD - Großziffern- Wechsel- Mosaikanzeige S&S- K-LC4-UT 22 / 1 – GE- Bausatz**
Ausführung ähnlich Pos. 1a, d.h. **einseitig ablesbar**, **4-stellig**, 38 Segmente pro Zeichen
jedoch **220 mm Zeichenhöhe** (Ableseentfernung : max. ca. 90 – 110 m)
Abmessungen : 820 x 420 x 100 mm
- 4b) **LCD - Großziffern- Wechsel- Mosaikanzeige S&S- K-LC4-UT 22/ 2 – GE- Bausatz**
Ausführung wie Pos. 4a, d.h. **4-stellig** , **220 mm Ziffernhöhe**, 38 Segmente pro Zeichen
jedoch **doppelseitig ablesbare Ausführung**, Abmessungen : 820 x 420 x 150 mm
- 4c) **LCD - Großziffern- Wechsel- Mosaikanzeige S&S- K-LC6-UT 22 / 1 – GE- Bausatz**
Ausführung ähnlich Pos. 4a, d.h. **einseitig ablesbar**, 38 Segmente pro Zeichen
220 mm Zeichenhöhe (Ableseentfernung : max. ca. 90 – 110 m)
jedoch **6-stellig**, Abmessungen : 1.200 x 420 x 100 mm
- 4d) **LCD - Großziffern- Wechsel- Mosaikanzeige S&S- K-LC6-UT 22/ 2 – GE- Bausatz**
Ausführung wie Pos. 4c, d.h. **6-stellig** , **220 mm Ziffernhöhe**, 38 Segmente pro Zeichen
jedoch **doppelseitig ablesbare Ausführung**, Abmessungen : 1.200 x 420 x 150 mm

Ausführungen mit **250 mm Zeichenhöhe** und / oder **im wetterfesten Gehäuse** auf Anfrage.

optional, falls gewünscht :

- **Sensor- Strahlenschutzgehäuse** (erforderlich, sofern der Temp.-Fühler nicht im Schatten montiert werden kann)
- **Einblendung von (Werbe-) Texten in die Anzeigen**
einschl. RS 232 - / RS 422- Konverter
sowie LCD40V- Eingabesoftware; Texteingabe über PC
- **Funkempfänger K –AUFDC77/1** mit Spezialfilter
im auch für Außenanwendungen geeignetem Gehäuse, Abm. 110 x 80 x 67 mm
mit integrierter Bargrafanzeige für die Signalqualität
(prädestiniert für Installationsorte mit problematischerer Funkempfangsqualität)

*Bzgl. z.B. der ebenfalls für den Außenbereich prädestinierten Großanzeigen
mit bistabiler 7-Segment- Klappankertechnik mit Zeichenhöhen bis zu 1.000 mm
verweisen wir auf unsere Internetseiten
www.schriever-schulz.de/bistabile-wechselanzeigen.htm .*

SCHRIEVER & SCHULZ & Co. GmbH Ing.- und Verkaufsbüro **Eichstr. 25 B, D - 30880 Laatzen**

* Im Internet unter www.schriever-schulz.de * E-Mail: info@schriever-schulz.de / Tel. ++49 (0)511 86 45 41

*** bereits seit 1958 ein zuverlässiger Partner auf dem Mess- und Regelsektor *** / Fax ++49 (0)511 86 41 56

Groß-Digitalanzeigen für Außeneinsatz



Die EXPO-Uhr zur EXPO 2000 in Hannover

LCD-Countdownuhr doppelseitig, für EXPO 2000 in Hannover, Zifferhöhe 220 mm. Seit der EXPO zählt die Anzeige vorwärts.

weitere ausgeführte Beispiele :

die Rückwärtszählende Olympiuhr für Leipzig 2012



Bekanntlich war die Olympiabewerbung leider nicht erfolgreich, was aber mit Sicherheit nicht an dieser wunderschönen Uhr gelegen hatte.



Der Welt größte Kupferuhr
(am Hamburger Rathaus)