

unter Zugrundelegung der allgemein üblichen Lieferbedingungen der Elektro - Industrie

Angebotsgültigkeit : ca. 2 - 3 Monate nach Erstelldatum dieser Preisinformation, sofern nicht anderes angegeben
Preisstellung : aussch. Versand- und Verp.-Kosten (bei Inlandsversand pauschal EUR 8,50 + 4,30 / Stück), + MwSt
Lieferzeit : ca. 20 - 35 Werktagen, je nach Bestellzeitpunkt und Verfügbarkeit, evtl. sogar kurzfristiger, falls dringender Bedarf, bitte speziell anfragen
Zahlung : 15 Tage nach Rechnungsdatum ohne Abzug

Dokumentierender Prozesskalibrator TRX II / IS für Ex



- Das ideale Werkzeug für Inbetriebnahme, Instandhaltung und Service in der Industrie
- im handlichen Tragegehäuse
- misst und simuliert Spannungen, Strom, Thermoelemente, Widerstands-Thermometer, Widerstand und Frequenzen
- speist, misst und simuliert 2-L.-Messumformer
- Simultane Anzeige für Soll- und Istwert
- PCMCIA - Datenspeicher und PC-Schnittstelle
- nur noch in EX erhältlich (s. gelbes Gerät oben lks)

1) Dokumentierender Universal - Prozesskalibrator TRX II / IS (für Ex)

(**Achtung:** Die TRX II sind nur noch in Ex-Ausführung lieferbar.

(Das Basisgerät TRX II ist durch das DPI 620 abgelöst worden.)

im handlichen Tragegehäuse, Abmessungen : 210 x 120 x 50 mm, Gewicht : ca. 1,2 kg , Schutzart : IP 53
Versorgung über 4 Stück 1,5 V - Batterien Typ C / LR 14 (Akkubetrieb optional; s. unten)
zum **Messen** und **Geben** (Pt 1000, Pt 100 u.a., THE (alle üblichen THE), mV, V, mA, Ohm, Frequenz ua.)
mit Buchsen für externen Drucksensor, 0 ... 70 mbar bis 0 ... 700 bar rel. und abs., Diff-Druck teilweise hohe Präzision; typische Genauigkeiten : für mA im Messmodus : 0,01 % vom MW +/- 0,01 % v.E.

für Druckmessung : 0,05 % (wir verweisen hierzu auch auf beigefügten Auszug aus der Druckschrift)

Die Signal- Ein- und -Ausgänge sind voneinander galvanisch getrennt; somit können Messwerte gleichzeitig erfasst und ausgegeben werden.

Kalibriermöglichkeit eines 2-Leiter-Messumformers mittels der integrierten 24 V - Versorgung.

mit RS 232 - Schnittstelle für Messwertübertragung zum PC

geeignet für die Kalibrierung nach ISO 9000: Über PCMCIA-Speicherkarten können Kalibrier-Prozeduren und auch Ergebnisse einfach und effizient übertragen werden. Die Speicherkarte mit den Kalibrier-Ergebnissen wird gegen eine andere Karte ausgetauscht; somit erhebliche Zeitersparnis für das Messen vor Ort.
Sicherheit : Elektr. / Mechan. Schutz nach EN 61010 ; EMV : EN 50081 - 2 und EN 50082-2 , CE - Zertifikat
Arbeitstemperatur : -10 ... + 50 ° C , Lagertemperatur : - 20 ... 70 ° C

einschl. listenm. Zubehör (u.a. Tragetasche mit Zubehörfach, Prüflleitungen, dt. Bedienungsanweisung)

einschl. Kalibrierzertifikat

sonstige techn. Daten gem. ausführlicher TRX II - Druckschrift, die Sie sich (in Deutsch oder Englisch) über unsere Internetseite www.schriever-schulz.de/handsimulatoren.htm herunterladen können.

in eigensicherer Ausführung EEx ia IIC T5 , mit ATEX-Zulassung

einschl. Akku und Netzgerät

Stückpreis EUR 3.558,- netto

Bzgl. sonstiger **Simulatoren** und **Kalibratoren** verweisen wir auf unsere Geräteübersicht u.a. auf unserer Internetseite www.schriever-schulz.de/kalibratoren.htm

Dieses Info - Angebot wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Evtl. Irrtümer bleiben vorbehalten.

SCHRIEVER & SCHULZ & Co. GmbH Ing.- und Verkaufsbüro **Eichstr. 25 B, D - 30880 Laatzen**

* Im Internet unter www.schriever-schulz.de * E-Mail: info@schriever-schulz.de / Tel. ++49 (0)511 86 45 41

*** bereits seit 1958 ein zuverlässiger Partner auf dem Mess- und Regelsektor *** / Fax ++49 (0)511 86 41 56

zu den Dokumentierenden Prozesskalibratoren TRX II / TRX II / IS

dazu für Druckmessungen, falls gewünscht

(hier nur eine Auswahl; s. Messbereichsübersicht auf der Folgeseite) :

für Überdruck

- | | | |
|-----|--|------------------------|
| 4a) | <u>Externer Drucksensor Typ ASSY 800</u> | <u>EUR 782,- netto</u> |
| | Messbereich : 0 ... 70 mbar (Ü) | |
| 4d) | <u>Externer Drucksensor Typ ASSY 804</u> | <u>EUR 782,- netto</u> |
| | Messbereich : - 700 ... 0 ... 700 mbar (Ü) | |
| 4e) | <u>Externer Drucksensor Typ ASSY 805</u> | <u>EUR 782,- netto</u> |
| | Messbereich : - 1 ... 0 ... 1 bar (Ü) | |
| 4k) | <u>Externer Drucksensor Typ ASSY 811</u> | <u>EUR 782,- netto</u> |
| | Messbereich : - 1 ... 0 ... 7 bar (Ü) | |

für Absolutdruck

- | | | |
|-----|--|------------------------|
| 5a) | <u>Externer Drucksensor Typ ASSY 853</u> | <u>EUR 782,- netto</u> |
| | Messbereich : 0 ... 350 mbar (absolut) | |
| 5c) | <u>Externer Drucksensor Typ ASSY 855</u> | <u>EUR 782,- netto</u> |
| | Messbereich : 0 ... 1 bar (absolut) | |
| 5k) | <u>Externer Drucksensor Typ ASSY 868</u> | <u>EUR 782,- netto</u> |
| | Messbereich : 0 ... 70 bar (absolut) | |

für Differenzdruck

- | | | |
|-----|---|-------------------------|
| 6a) | <u>Externer Drucksensor Typ ASSY 900</u> | <u>EUR 992,50 netto</u> |
| | Messbereich : 0 ... 350 mbar (Differenzdruck) | |
| 6c) | <u>Externer Drucksensor Typ ASSY 902</u> | <u>EUR 992,50 netto</u> |
| | Messbereich : 0 ... 1 bar (Differenzdruck) | |
| 6m) | <u>Externer Drucksensor Typ ASSY 911</u> | <u>EUR 992,50 netto</u> |
| | Messbereich : 0 ... 35 bar (Differenzdruck) | |

Falls ein anderer Messbereich gewünscht wird, bitte den möglichen Messbereich und die zugehörige Sachnummer aus der o.a. Tabelle herausuchen .

dazu erforderlich :

- | | | |
|----|--|------------------------|
| 7) | <u>Anschlusskabel Typ ASSY 230</u> | <u>EUR 98,75 netto</u> |
| | passend für alle externen Sensoren der Pos. 4 - 6 | |
| | (da an das TRX II stets „nur“ 1 Drucksensor aufgeschaltet werden kann, | |
| | reicht auch bei mehreren Drucksensoren 1 Anschlusskabel / Gerät; | |
| | lediglich wäre bei Bedarf der gewünschte Drucksensor an das Anschlusskabel anzustecken) | |

SCHRIEVER & SCHULZ & Co. GmbH Ing.- und Verkaufsbüro **Eichstr. 25 B, D - 30880 Laatzen**

* Im Internet unter www.schriever-schulz.de * E-Mail: info@schriever-schulz.de / Tel. ++49 (0)511 86 45 41

*** bereits seit 1958 ein zuverlässiger Partner auf dem Mess- und Regelsektor *** / Fax ++49 (0)511 86 41 56

zu den Dokumentierenden Prozesskalibratoren TRX II / TRX II / IS

Messbereiche der externen Drucksensoren

Überdruck	Teil-Nr.	Absolutdruck	Teil-Nr.	Differenzdruck	Teil-Nr.
0 – 70 mbar	# 800	0 – 350 mbar	# 853	0 – 350 mbar	# 900
0 – 175 mbar	# 801	0 – 700 mbar	# 854	0 – 700 mbar	# 901
0 – 200 mbar	# 802	0 – 1 bar	# 855	0 – 1 bar	# 902
0 – 350 mbar	# 803	0 – 1,4 bar	# 856	0 – 1,5 bar	# 903
-700 700 mbar	# 804	0 – 2 bar	# 857	0 – 2 bar	# 904
-1 1 bar	# 805	0 – 3 bar	# 858	0 – 3,5 bar	# 905
-1 1,4 bar	# 806	0 – 4 bar	# 859	0 – 5 bar	# 906
-1 2 bar	# 807	0 – 5 bar	# 860	0 – 7 bar	# 907
-1 3 bar	# 808	0 – 7 bar	# 861	0 – 10 bar	# 908
-1 4 bar	# 809	0 – 10 bar	# 862	0 – 15 bar	# 909
-1 5 bar	# 810	0 – 14 bar	# 863	0 – 20 bar	# 910
-1 7 bar	# 811	0 – 20 bar	# 864	0 – 35 bar	# 911
-1 10 bar	# 812	0 – 30 bar	# 865		
-1 14 bar	# 813	0 – 35 bar	# 866		
-1 20 bar	# 814	0 – 40 bar	# 867		
-1 30 bar	# 815	0 – 70 bar	# 868		
-1 35 bar	# 816				
0 – 40 bar	# 817				
0 – 70 bar	# 818				
0 – 120 bar	# 819				
0 – 140 bar	# 820				
0 – 160 bar	# 821				
0 – 200 bar	# 822				
0 – 350 bar	# 823				
0 – 400 bar	# 824				
0 – 500 bar	# 825				
0 – 700 bar	# 826				

Hinweis für Differenzdrucksensoren
Systemdruck maximal 35 bar
Einseitige Differenzdruck-Messung

Druckanschluss für alle Sensoren
G $\frac{1}{4}$ innen
Zwei Adapter zur Konvertierung auf
G $\frac{1}{4}$ außen und $\frac{1}{4}$ NPT außen liegen
bei.

zu den Dokumentierenden Prozesskalibratoren TRX II / TRX II / IS

TRX-II & TRX-II/IS

Spezifikationen

MESSEN

Eingang	Messbereich	Genauigkeit	Auflösung	Anmerkungen
mV	0 - 100 mV	0,02% + 0,01%	0,001	R _{in} > 20 MΩ
V	100 - 600 mV	0,025% + 0,005%	0,01	
	0 - 6 V	0,025% + 0,005%	0,0001	R _{in} > 1 MΩ
	6 - 60 V	0,05% + 0,005%	0,001	
mA	0 - 52 mA	0,01% + 0,01%	0,001	R _{in} 2,5 Ω m. Sicherung
Ohm	0 - 400 Ohm	0,005% + 0,02%	0,01	Messstrom 0,9 mA
	400 - 2000 Ohm	0,02% + 0,015%	0,1	Messstrom 0,9 mA
Frequenz	0 - 655 Hz	0,006%	0,01	R _{in} > 300 kΩ
	655 - 1310 Hz	0,1 Hz	0,1	R _{in} > 300 kΩ
	1310 - 20000 Hz	1 Hz	1	R _{in} > 300 kΩ
Pulse/min.	0 - 6 x 10 ³	1 Puls/min.	1	R _{in} > 300 kΩ
Pulse/h.	0 - 10 ³ -1	1 Puls/h.	1	R _{in} > 300 kΩ
Pulszähler	0 - 10 ³ -1	=	1 Puls	R _{in} > 300 kΩ

Genauigkeitsangaben in % vom Messwert + % vom Endwert

GEBEN

Eingang	Messbereich	Genauigkeit	Auflösung	Anmerkungen
mV	-10 - 100 mV	0,01% + 0,005%	0,001	R _{out} < 0,2 Ω
V	0 - 12 V	0,01% + 0,005%	0,0001	R _{out} < 0,2 Ω
mA	0 - 24 mA (21 mA IS)	0,01% + 0,02%	0,001	R _{out} 900 Ω
Ohm	0 - 400 Ohm	0,005% + 0,02%	0,01	Messstrom 1 mA
	0 - 2000 Ohm	0,02% + 0,015%	0,1	Messstrom 1 mA
Pulsgeber	0 - 10 ³ -1	=	1 Puls	R _{out} > 300 kΩ
Frequenz	0 - 100 Hz	0,01 Hz ± 1 LSD	0,01	0 - 24 V / < 34 mA*
	0 - 20000 Hz	1 Hz	1	0 - 24 V / < 34 mA*
Pulse/min.	0 - 6000	1 Puls/min.	1	0 - 24 V / < 34 mA*
Pulse/h.	0 - 39.999	36 Pulse/h.	1	0 - 24 V / < 34 mA*

Genauigkeitsangaben in % vom Messwert + % vom Endwert
* = 0-12V / < 25 mA für IS-Version

TEMPERATUR

Widerstands-thermometer	Messbereich	Genauigkeit Messen	Geben	Auflösung
Pt1000 Ⓢ	-200/400 °C	0,2 °C	0,2 °C	0,1 °C
Pt 500 Ⓢ	-200/850 °C	0,4 °C	0,4 °C	0,1 °C
Pt 200 Ⓢ	-200/850 °C	0,6 °C	0,6 °C	0,1 °C
Pt 100 Ⓢ	-200/850 °C	0,25 °C	0,25 °C	0,03 °C
Pt 50 Ⓢ	-200/850 °C	0,5 °C	0,5 °C	0,06 °C
D-100 Ⓢ	-200/630 °C	0,25 °C	0,25 °C	0,03 °C
Ni 100 Ⓢ	-60/250 °C	0,2 °C	0,2 °C	0,1 °C
Ni 120 Ⓢ	-60/250 °C	0,2 °C	0,2 °C	0,1 °C
Cu 10 Ⓢ	-200/260 °C	2,0 °C	2,0 °C	0,3 °C

Ⓢ = IEC 751, Ⓢ = JIS 1604-1989, Ⓢ = DIN 43760, Ⓢ = MINCO Z, Ⓢ = MINCO 16-9

Fehlerangaben ohne Kaltstellenfehler

Max. Messstrom bei Simulation von Widerstands-Thermometern: 5 mA

Thermo-element	Messbereich	Genauigkeit Messen	Geben	Auflösung
J	-210 - 1200 °C	0,5 °C	0,3 °C	0,1 °C
L	-200 - 900 °C	0,3 °C	0,2 °C	0,1 °C
K	-250 - 1370 °C	0,6 °C	0,3 °C	0,1 °C
T	-250 - 400 °C	0,3 °C	0,2 °C	0,1 °C
U	-200 - 600 °C	0,3 °C	0,2 °C	0,1 °C
B	250 - 1820 °C	1,0 °C	0,6 °C	0,1 °C
R	-50 - 1768 °C	1,0 °C	0,6 °C	0,1 °C
S	-50 - 1768 °C	1,4 °C	0,7 °C	0,1 °C
E	-250 - 1000 °C	0,4 °C	0,2 °C	0,1 °C
N	-200 - 1300 °C	0,6 °C	0,3 °C	0,1 °C
C	0 - 2320 °C	1,0 °C	0,5 °C	0,1 °C
D	0 - 2495 °C	1,0 °C	0,5 °C	0,1 °C

Ⓢ = IEC 584, Ⓢ = DIN 43710

Fehlerangaben ohne Kaltstellenfehler

EIGENSCHAFTEN

Temperatureinheit und -skala
Einheiten °C und °F; Skalen IPTS-68 und ITS 90 wählbar

Druckeinheiten
Messwertanzeige wählbar in einer von 15 Einheiten

Kommunikation mit PC
PCMCIA-Slot Typ I/2, RS-232-Schnittstelle, IS-Version: nur RS-232

Mehrsprachige Benutzerführung
Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch

BETRIEBSARTEN

Schrittfunktion
Geben von Messwerten entweder in 10%-, 20%-, 25%-Schritten oder in 10 wählbaren Stufen innerhalb des Messbereiches

Rampenfunktion
Laufzeit auf-/abwärts und Verweilzeit programmierbar

Skalierung
Ein-/Ausgangs-Messwerte können umskaliert werden.

Messumformer-Kalibrierung
Gleichzeitig Messen des Istwertes, Geben des Sollwertes, Anzeige der Eingangs- und Ausgangsgröße in °C/°F

Messumformer-Simulation
Ausgabe in mA, skalierte Anzeige in °C/°F

Signal-Umsetzer
Umsetzer-Funktion für alle Messgrößen, galvanische Trennung

Tastenmakro
9 Modi werden mit je einer Taste gespeichert und abgerufen.

Schaltertest
Messwert bei Öffnen und Schließen des Schalters wird erfasst, zusätzlich wird Durchgangswiderstand gemessen.

Datenspeicher
TRX-II: Kapazität 1 MB über steckbare PCMCIA-Karte, s. Option «Key TRX-II»
TRX-III/IS: Kapazität 4 MB intern, s. Option «Key TRX-III/IS»

ANZEIGE

60 x 40 mm Grafik-LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung (Beleuchtung nicht verfügbar in der IS-Version)
Auflösung: 5-stellig, Messrate: typisch 5 Messwerte/Sekunde

SONSTIGE

Elektrische Versorgung
4x1,5-V-Batterie Typ C, optional Netzbetrieb mit Adapter ASSY 13003
IS-Version: NiMH-Akku fest eingebaut, Netz/Ladegerät im Lieferumfang

Energie-Management
Automatische Abschaltung für Beleuchtung, Anzeige der Batteriespannung und Warnung bei schwacher Batterie

Maße, Gewicht
210 x 120 x 50 mm, 1,2 kg

Temperaturbereich
Betrieb: -10 °C bis +50 °C

Luftfeuchtigkeit:
0-90% nicht kondensierend

Sicherheit
Schutzart IP53 EN 60529
Elektrischer/Mechanischer Schutz EN 61010
EMV-Emission EN 50081-1
EMV-Störfestigkeit EN 50082-1
CE-Zertifikat

EIGENSICHERE AUSFÜHRUNG

Ex la ICTS
gemäß EN 50020: 1994 und EN 50014: 1992

SCHRIEVER & SCHULZ & Co. GmbH Ing.- und Verkaufsbüro **Eichstr. 25 B, D-30880 Laatzen**

* Im Internet unter www.schriever-schulz.de * E-Mail: info@schriever-schulz.de / Tel. ++49 (0)511 86 45 41

*** bereits seit 1958 ein zuverlässiger Partner auf dem Mess- und Regelsektor *** / Fax ++49 (0)511 86 41 56